



RURY

HYDRAULICZNE NIERDZEWNE

Rury hydrauliczne precyzyjne bez szwu, ciągnione na zimno HPL, wg. ASTM A269/213 (A.W), stal nierdzewna materiał: 1.4404/TP316L. Twardość HRB max 80. Standardowa długość: 6 m, krawędzie rur gładkie, zaślepione. Hydropress może dostarczyć atesty hutnicze 3.1 (3.1B) lub 3.2 (3.1C) na życzenie klienta, zgodnie ze standardem EN 10204. W celu uzyskania atestu należy zaznaczyć taką opcję na etapie zamówienia.

Tylko oryginalne rury wykonane zgodnie ze specyfikacją Hydropress dają 100% gwarancji bezpieczeństwa i niezawodności.

Kod produktu	Wymiar [mm]	Ciśnienia dopuszczalne [bar]		Waga kg/mb
	Średnica zew. x ścianka	statyczne*	dynamiczne**	
SA 06,00X1,00 *316L	06,00X1,00	490	354	0,125
SA 06,00X1,50 *316L	06,00X1,50	735	575	0,169
SA 08,00X1,00 *316L	08,00X1,00	368	265	0,175
SA 08,00X1,50 *316L	08,00X1,50	551	431	0,244
SA 10,00X1,00 *316L	10,00X1,00	294	212	0,225
SA 10,00X1,50 *316L	10,00X1,50	441	345	0,319
SA 10,00X2,00 *316L	10,00X2,00	588	477	0,4
SA 12,00X1,00 *316L	12,00X1,00	245	177	0,275
SA 12,00X1,50 *316L	12,00X1,50	368	287	0,394
SA 12,00X2,00 *316L	12,00X2,00	490	398	0,5
SA 14,00X2,00 *316L	14,00X2,00	420	341	0,6
SA 15,00X1,50 *316L	15,00X1,50	294	230	0,507
SA 15,00X2,00 *316L	15,00X2,00	392	319	0,651
SA 16,00X2,00 *316L	16,00X2,00	368	299	0,701
SA 16,00X2,50 *316L	16,00X2,50	459	373	0,845
SA 16,00X3,00 *316L	16,00X3,00	551	448	0,976
SA 18,00X1,50 *316L	18,00X1,50	245	191	0,619
SA 18,00X2,00 *316L	18,00X2,00	327	265	0,801
SA 20,00X2,00 *316L	20,00X2,00	294	239	0,901
SA 20,00X2,50 *316L	20,00X2,50	368	299	1,09
SA 20,00X3,00 *316L	20,00X3,00	441	359	1,28
SA 22,00X2,00 *316L	22,00X2,00	267	217	0,99
SA 22,00X2,50 *316L	22,00X2,50	333	271	1,357
SA 25,00X2,50 *316L	25,00X2,50	294	239	1,41
SA 25,00X3,00 *316L	25,00X3,00	353	287	1,65
SA 28,00X2,00 *316L	28,00X2,00	210	171	1,3
SA 28,00X2,50 *316L	28,00X2,50	264	213	1,6
SA 28,00X3,00 *316L	28,00X3,00	321	246	1,85
SA 30,00X2,50 *316L	30,00X2,50	245	199	1,72
SA 30,00X3,00 *316L	30,00X3,00	294	239	2,03
SA 30,00X4,00 *316L	30,00X4,00	392	319	2,6
SA 35,00X2,00 *316L	35,00X2,00	168	136	1,65
SA 35,00X3,00 *316L	35,00X3,00	252	205	2,4
SA 38,00X3,00 *316L	38,00X3,00	232	188	2,63
SA 38,00X4,00 *316L	38,00X4,00	309	252	3,41
SA 38,00X5,00 *316L	38,00X5,00	387	315	4,13
SA 42,00X2,50 *316L	42,00X2,50	195	142	2,43
SA 42,00X3,00 *316L	42,00X3,00	210	171	2,93
SA 50,00X3,00 *316L	50,00X3,00	176	143	3,48
SA 50,00X5,00 *316L	50,00X5,00	294	231	5,63
SA 60,00X3,00 *316L	60,00X3,00	147	121	4,28
SA 60,00X5,00 *316L	60,00X5,00	245	195	6,88
SA 80,00X10,00 *316L	80,00X10,00	368	283	17,21
SA 97,00X12,00 *316L	97,00X12,00	364	281	25,5
SA 115,00X4,00 *316L	115,00X4,00	98	85	10,96
SA 115,00X15,00 *316L	115,00X15,00	398	294	36,99
SA 130,00X15,00 *316L	130,00X15,00	347	263	42,53
SA 140,00X4,50 *316L	140,00X4,50	90	79	1504
SA 150,00X15,00 *316L	150,00X15,00	297	231	49,94
SA 165,00X5,00 *316L	165,00X5,00	98	85	19,73

*wg DIN 2413-1, **wg DIN 2413-3

CENTRALA ELBLĄG

Ul. Rawska 19B
82-300 Elbląg

tel. /+48/ 55 625 51 00

fax /+48/ 55 625 51 01

Dział Handlowy

tel. /+48/ 55 625 51 51

elblag@hydropress.pl

www.hydropress.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK

tel. /+48/ 55 625 51 21

fax /+48/ 55 625 51 22

ODDZIAŁ RUMIA

tel. /+48/ 58 679 34 15

fax /+48/ 55 625 51 25

ODDZIAŁ TYCHY

tel. /+48/ 32 787 52 88

fax /+48/ 55 625 51 38

ODDZIAŁ OLSZTYN

tel. /+48/ 89 532 01 05

fax /+48/ 89 715 21 42

ODDZIAŁ WARSZAWA

tel. /+48/ 22 468 86 97

fax /+48/ 55 625 51 32

BIURO HANDLOWE WROCŁAW

tel. /+48/ 782 838 000

fax /+48/ 55 625 51 35

BIURO HANDLOWE KIELCE

tel. /+48/ 885 995 501

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE KRAKÓW

tel. /+48/ 885 995 019

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE OPOLE

tel. /+48/ 885 995 011

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE BYDGOSZCZ

tel. /+48/ 790 222 771

fax /+48/ 55 625 51 01